



Ungedämmte Holz/Aluminium System-
profile mit innenliegender Statik

Das Terrassendach SDL Aura besticht durch seine schlanken Holzprofile. Die eingesetzte Holzart SVL Oregon Pine als längsverleimte Furnierschichten gibt diesem Dach nicht nur sein unverwechselbares Aussehen, sondern ist um 30 Prozent stabiler als herkömmliche Leimbinder. Pulverbeschichtete, abgerundete Aluminiumprofile bieten konstruktiven Witterungsschutz. In Verbindung mit senkrechten Verglasungselementen kann das SDL Aura zu einem rundum geschützten Glashaus erweitert werden.



www.solarlux.com

 **SOLARLUX**[®]
Glas in Bewegung

5670166-900 / 05.2012 / Technische Änderungen vorbehalten




TERRASSENDACH
SDL Aura


 **SOLARLUX**[®]




Vorteile




- Verbindung Sparren / Sprosse**
- | Kontrollierte, kaskadenförmige Entwässerung durch Höhenversatz zwischen Sparren und Sprosse
 - | Höchste Dichtigkeit



- Wandanschluss**
- | Filigraner Wandanschluss durch geringe Anschlusshöhe




- Sparrenverbindung**
- | Konstruktive T-Verbinder an Wandanschluss
 - | Einfache Montage und hohe Stabilität



- Stütze / Dachüberstand**
- | Stützenabstand und Dachüberstand variabel
 - | filigrane Optik durch kleine Speierrinne, Sparren und Stütze



- Einzigartiges Material**
- | 30% höhere Stabilität als herkömmliche Leimbinder durch Furnierschichttechnik



- Stütze**
- | Stützenlänge auf Baustelle anpassbar
 - | Optional mit Höhenverstellbarkeit

Technische Daten



Profiltechnik:

- | Ungedämmtes Holz/Aluminium-Dachsystem
- | Dachneigung von 5 - 25°
- | Erhältlich in SVL Oregon Pine und Fichte schichtverleimt
- | SVL Oregon Pine - ein edler Holzwerkstoff mit völlig neuen Möglichkeiten
- | Einzigartige Aura durch Furnierschichtholz
- | Als Pult- oder Satteldach erhältlich
- | Elegantes Design durch Softline-Profile
- | Hohe Transparenz durch schmale Profilansichten
- | Schlanke Dimensionen sowie hohe Formstabilität durch optimalen Holzwerkstoff
- | Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung und kurze Montagezeiten
- | Beschattung wahlweise innen oder außen

- | Verdeckt liegende Dachentwässerung
- | Umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:

- | Verglasung 8, 10 und 12 mm
- | Mit senkrechter Verglasung zum Glashaus erweiterbar

Oberfläche:

- | Pulverbeschichtung nach RAL
- | Eloxal nach EURAS

Senkrechte Elemente:

- | Bevorzugte senkrechte Elemente: SL 20, SL 20R, SL 25, SL 25R, SL 35

